

Твердопаливні котли для роботи на вугіллі, коксі та деревині

Широкий вибір та висока
потужність за низькою
ціною



BOSCH

Винаходження для життя

Три різні моделі – багато можливостей

Ми пропонуємо Вам та Вашим клієнтам три різні високоякісні твердопаливні котли: Solid 2000 B, Solid 3000 H і Solid 5000 W. Це означає, що Ви зможете завжди запропонувати оптимальне рішення. Solid 2000 B призначений для опалення бурим вугіллям та деревиною, Solid 3000 H працює на кам'яному вугіллі, коксі та дровах, а ті, хто оберуть Solid 5000 W, зможуть енергоефективно опалювати свої «чотири стіни» деревиною. Звичайно, що всі наші моделі дуже економічні, а монтаж та обслуговування також надзвичайно прості.



Solid 2000 B –

вісім моделей різної потужності, два типи палива

Solid 2000 B працює на бурому вугіллі або деревині, залежно від рівня вихідної потужності. Всі моделі компактні, встановлюються легко та мають тривалий термін служби. Твердопаливний котел надзвичайно простий у використанні та, зокрема, має привабливе співвідношення «ціна-продуктивність». Його можливо використовувати як незалежне джерело тепла або інтегрувати в існуючу систему опалення.

Очевидні переваги:

- ▶ Широкий модельний ряд
(8 моделей, потужність 12-45 кВт)
- ▶ Простота у користуванні завдяки верхньому завантаженню палива
- ▶ Легка чистка котла завдяки колосникам, що зрушуються, та великому шлаковому бункеру
- ▶ Можливість використання у якості незалежного або резервного котла

**Паливо: буре вугілля чи
деревина**



Solid 3000 H –

п'ять моделей різної потужності, три типи палива

Solid 3000 H – це ідеальне рішення для всіх клієнтів, які вибагливі до свого опалювального пристрою. Залежно від потреби у теплі, можливо обрати одну з п'яти моделей. Це допоможе зекономити енергію та витрати палива. Твердопаливний котел працює на кам'яному вугіллі, коксі або деревині. Він міцний, легко інсталується та простий у використанні.

Очевидні переваги:

- ▶ Широкий модельний ряд (5 моделей, потужність 20-42 кВт)
- ▶ Простота у користуванні завдяки передньому завантаженню палива
- ▶ Легка інсталяція завдяки компактным габаритам
- ▶ Багато можливостей завдяки вільному вибору палива: кам'яне вугілля, кокс або деревина
- ▶ Можливість використання у якості незалежного або резервного котла

Паливо: кам'яне вугілля, кокс чи деревина



Solid 5000 W –

чотири моделі різної потужності, один тип палива

Solid 5000 W працює на дровах, що робить його добрим вкладом у екологічно-безпечне та надійне майбутнє: деревина є відновлюваним джерелом енергії. Опалення на деревині також сприяє зберіганню викопного палива. Solid 5000 W також має вражаючі показники по викидам: вони надзвичайно низькі за рахунок сучасної газогенераторної технології, коли горіння відбувається знизу.

Очевидні переваги:

- ▶ Широкий модельний ряд (4 моделі, потужність 21-38 кВт)
- ▶ Легка інсталяція завдяки компактным габаритам
- ▶ Також постачається з інтегрованим захисним теплообмінником для закритих систем
- ▶ Можливість використання у якості незалежного або резервного котла

Паливо: деревина

Огляд технічних характеристик

Solid 2000 B				
Тип	К 12-1 S 61	К 16-1 S 61	К 20-1 S 61	К 24-1 S 61
Вихідна потужність*, кВт	12	16	20	24
Паливо	Буре вугілля, деревина	Буре вугілля, деревина	Буре вугілля, деревина	Буре вугілля, деревина
Розмір отвору для завантаження палива, мм	260x135	260x125	358x150	358x150
Об'єм топки, л	26	26	46	46
Вага, кг	158	166	200	215
Висота х довжина х ширина, мм	920x600x730	920x600x730	1040x700x770	1040x700x770
Тип	К 25-1 GS 61	К 32-1 S 61	К 32-1 S 62	К 45-1 S 62
Вихідна потужність, кВт	27	32	32	45
Паливо	Буре вугілля, деревина	Буре вугілля, деревина	Деревина	Деревина
Розмір отвору для завантаження палива, мм	358x175	358x175	358x175	550x276
Об'єм топки, л	61	61	63	115
Вага, кг	232	240	240	320
Висота х довжина х ширина, мм	1040x700x870	1040x700x870	1060x700x870	1045x770x980

Solid 3000 H					
Тип	К 20-1 G 62	К 26-1 G 62	К 32-1 G 62	К 36-1 G 62	К 42-1 G 62
Вихідна потужність*, кВт	16	20	25	30	34
Паливо	Вугілля, кокс, деревина	Вугілля, кокс, деревина	Вугілля, кокс, деревина	Вугілля, кокс, деревина	Вугілля, кокс, деревина
Розмір отвору для завантаження палива, мм	310 x 230	310 x 230	310 x 230	310 x 230	310 x 230
Об'єм топки, л	25.5	31	35	39	43
Вага, кг	210	245	280	315	350
Висота х довжина х ширина, мм	1033x490x840	1033x490x940	1033x490x1040	1033x490x1140	1033x490x1240

* Вихідна потужність вказана для деревини, при використанні кам'яного вугілля потужність буде вищою.

Solid 5000 W				
Тип	К 18-1 SAW* 62	К 24-1 SAW* 62	К 32-1 SAW* 62	К 38-1 SAW* 62
Вихідна потужність, кВт	21	25	33	36
К.К.Д.	75% – 85%			
Паливо	Деревина	Деревина	Деревина	Деревина
Розмір отвору для завантаження палива, мм	430x240	430x240	520x280	520x280
Об'єм топки, л	66	86	114	138
Вага, кг	310	350	375	410
Висота х довжина х ширина, мм	1185x626x750	1185x626x850	1250x686x800	1250x686x900

* W означає, що котел обладнано захисним теплообмінником

Бош Термотехніка Україна

Інфолінія 0 800 300 73 37

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com

www.bosch-climate.com.ua