

Твердопаливні котли для роботи на вугіллі, коксі та деревині

Широкий вибір та висока
потужність за низькою
ціною



BOSCH

Винаходження для життя

Чотири різні типи – багато можливостей

Ми пропонуємо Вам та Вашим клієнтам три різні високоякісні твердопаливні котли: Solid 2000 B (S/SW), Solid 3000 H і Solid 5000 W. Це означає, що Ви зможете завжди запропонувати оптимальне рішення. Solid 2000 B (S/SW) призначений для опалення бурим вугіллем та деревиною, Solid 3000 H працює на кам'яному вугіллі, коксі та дровах, а ті, хто оберуть Solid 5000 W, зможуть енергоефективно опалювати свої «чотири стіни» деревиною. Звичайно, що всі наші моделі дуже економічні, а монтаж та обслуговування також надзвичайно прості.



Solid 2000 B (S/SW) – різна потужність, два типи палива

Solid 2000 B (S/SW) працює на бурому вугіллі або деревині, залежно від рівня вихідної потужності. Всі моделі компактні, встановлюються легко та мають тривалий термін служби. Твердопаливний котел надзвичайно простий у використанні та, зокрема, має привабливе співвідношення «ціна-продуктивність». Його можливо використовувати як незалежне джерело тепла або інтегрувати в існуючу систему опалення.

Очевидні переваги:

- ▶ Широкий модельний ряд (моделі потужністю від 12 до 45 кВт).
- ▶ Простота у користуванні завдяки верхньому завантаженню палива.
- ▶ Легка чистка котла завдяки колосникам, що зрушуються та великому шлаковому бункеру.
- ▶ Можливість використання у якості незалежного або резервного котла.
- ▶ Наявність захисного теплообмінника (для моделей SW)

Паливо: буре вугілля чи
деревина



Solid 3000 H –

п'ять моделей різної потужності, три типи палива

Solid 3000 H – це ідеальне рішення для всіх клієнтів, які вимогливі до свого опалювального пристрою. Залежно від потреби у теплі, можливо обрати одну з п'яти моделей. Це допоможе зекономити енергію та витрати палива.

Твердопаливний котел працює на кам'яному вугіллі, коксі або деревині. Він міцний, легко інсталується та простий у використанні.

Очевидні переваги:

- ▶ Широкий модельний ряд (5 моделей, потужність 20–42 кВт).
- ▶ Простота у користуванні завдяки передньому завантаженню палива.
- ▶ Легка інсталяція завдяки компактным габаритам.
- ▶ Багато можливостей завдяки вільному вибору палива: кам'яне вугілля, кокс або деревина.
- ▶ Можливість використання у якості незалежного або резервного котла.

Паливо: кам'яне вугілля, кокс чи деревина



Solid 5000 W –

чотири моделі різної потужності, один тип палива

Solid 5000 W працює на дровах, що робить його добрим вкладом у екологічно-безпечне та надійне майбутнє: деревина є відновлюваним джерелом енергії. Опалення на деревині також сприяє зберіганню викопного палива. Solid 5000 W також має вражаючі показники з викидів: вони надзвичайно низькі за рахунок сучасної газогенераторної технології, коли горіння відбувається знизу.

Очевидні переваги:

- ▶ Широкий модельний ряд (4 моделі, потужність 21–38 кВт).
- ▶ Легка інсталяція завдяки компактным габаритам.
- ▶ Також постачається з інтегрованим захисним теплообмінником для закритих систем.
- ▶ Можливість використання у якості незалежного або резервного котла.

Паливо: деревина

Огляд технічних характеристик

Solid 2000 B				
Тип	К 12-1 S/SW** 61	К 16-1 S/SW** 61	К 20-1 S/SW** 61	К 24-1 S/SW** 61
Вихідна потужність*, кВт	12	16	20	24
Паливо	Буре вугілля, деревина	Буре вугілля, деревина	Буре вугілля, деревина	Буре вугілля, деревина
Розмір отвору для завантаження палива, мм	260x135	260x125	358x150	358x150
Об'єм топки, л	26	26	46	46
Вага, кг	158	166	200	215
Висота х ширина х глибина, мм	920x600x730	920x600x730	1040x700x770	1040x700x770
Тип	К 25-1 S/SW** 61	К 32-1 S/SW** 61	К 32-1 S/SW** 62	К 45-1 S/SW** 62
Вихідна потужність, кВт	27	32	32	45
Паливо	Буре вугілля, деревина	Буре вугілля, деревина	Деревина	Деревина
Розмір отвору для завантаження палива, мм	358x175	358x175	358x175	550x276
Об'єм топки, л	61	61	63	115
Вага, кг	232	240	240	320
Висота х ширина х глибина, мм	1040x700x870	1040x700x870	1060x700x870	1045x770x980

Solid 3000 H					
Тип	К 20-1 G 62	К 26-1 G 62	К 32-1 G 62	К 36-1 G 62	К 42-1 G 62
Вихідна потужність*, кВт	16	20	25	30	34
Паливо	Вугілля, кокс, деревина	Вугілля, кокс, деревина	Вугілля, кокс, деревина	Вугілля, кокс, деревина	Вугілля, кокс, деревина
Розмір отвору для завантаження палива, мм	310x230	310x230	310x230	310x230	310x230
Об'єм топки, л	25.5	31	35	39	43
Вага, кг	210	245	280	315	350
Висота х ширина х глибина, мм	1033x490x840	1033x490x940	1033x490x1040	1033x490x1140	1033x490x1240

*Вихідна потужність вказана для деревини, при використанні кам'яного вугілля потужність буде вищою.

Solid 5000 W				
Тип	К 18-1 SAW** 62	К 24-1 SAW** 62	К 32-1 SAW** 62	К 38-1 SAW** 62
Вихідна потужність, кВт	21	25	33	36
ККД	75% – 85%	75% – 85%	75% – 85%	75% – 85%
Паливо	Деревина	Деревина	Деревина	Деревина
Розмір отвору для завантаження палива, мм	430x240	430x240	520x280	520x280
Об'єм топки, л	66	86	114	138
Вага, кг	310	350	375	410
Висота х ширина х глибина, мм	1185x626x750	1185x626x850	1250x686x800	1250x686x900

**W означає, що котел обладнано захисним теплообмінником.

Бош Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300 73 37

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com

www.bosch-climate.com.ua